

Duurzaam slootbeheer: baggerspuiten



Baggerspuiten - Loeks Fotografie

Duurzaam slootbeheer voorkomt dat er voedingsstoffen in de sloot terecht komen. Dat komt de waterkwaliteit en het leven in de sloot ten goede. Met baggerspuiten wordt een sloot op een eenvoudige manier op diepte gehouden en worden voedingsstoffen aan de sloot onttrokken.

Instapeisen

- De sloot is minimaal 2 meter breed.
- De sloot loopt tijdens het baggeren niet droog.



Beheervoorschriften

- Baggeren is alleen toegestaan in de periode 1 augustus tot en met 30 november.
- Baggeren minstens 60 cm vanaf de waterlijn.
- De zuigkop van de baggerpomp ieder jaar dat er gebaggerd wordt door dezelfde vore trekken.
- Aan de baggerspuit geen vleugels monteren, om te voorkomen dat slootkanten kapot worden geslagen.
- De bagger op het aangrenzende land spuiten, minimaal 2 meter van de sloot, zodat er geen bagger in de slootkant terecht komt.
- Baggeren in mozaïekvorm, dus niet alles tegelijk tijdens het groeiseizoen (max. 75% van de lengte van de sloot).
- Maximaal één maal per jaar baggeren (of uitsluitend als het nodig is voor de doorstroming).

Advies

- Liefst niet alle sloten tegelijk baggeren, zodat een deel van de sloot geschikt blijft voor vissen en ander waterleven.
- Liefst baggeren in september en oktober, dan hebben planten en dieren er het minst last van.
- Oevers niet te strak maaien, om de kans op vestiging (holletjes) van de Amerikaanse rivierkreeft te verlagen.
- Meer informatie: [Gebiedskenmerken en het beheer van doelsoorten in het agrarisch leefgebied 'natte' dooradering](#) (Kennisnetwerk OBN).

Meldingsplicht

- Na uitvoering van de baggerwerkzaamheden dit binnen vijf werkdagen melden. U meldt de werkzaamheden bij de beloner, tenzij de beloner heeft aangegeven dat u de werkzaamheden bij een andere partij moet melden. Deze partij kan, indien nodig, komen controleren of u de werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.



Baggerspuiten - Loeks Fotografie



BBM 112 Duurzaam slootbeheer: baggerspuiten

DOEL: voorkomen dat er voedingsstoffen in de sloot terechtkomen

INSTAPEISEN

**sloot minimaal
2 meter breed**
**sloot loopt tijdens
het baggeren niet droog**



MELDINGSPLICHT

**na baggeren
binnen
5 werkdagen
melden**



BEHEERVOORSCHRIFTEN

**alleen baggeren tussen
1 augustus en 30 november**
(advies: liefst september-oktober)



**baggeren minimaal 60 centimeter
vanaf de waterlijn**

**de bagger op het land spuiten, minimaal
2 meter van de sloot, dus niet in de slootkant**



**zuigkop van de baggerpomp ieder jaar door
dezelfde vore trekken**

**geen vleugels aan de baggerspuit
(die slaan slootkanten kapot)**

**baggeren in mozaïekvorm,
dus niet alles tegelijk**

baggerspuiten hoeft niet jaarlijks



Weging	Corresponderend ANLb-pakket	Te combineren op hetzelfde perceel met pakketcode BBM	Te combineren op hetzelfde perceel met pakketcode ANLb
1	12a	132	12b, 12c, 12d